

Verpackungsrichtlinie für Lieferanten / Rev02 14.08.2019

1. Zielsetzung

Diese Verpackungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen an die Einwegverpackung von Zukaufteilen. Sie beschreibt nicht die Verpackung für Kunststoffgranulate und nicht-produktives Material.

Abweichungen von den genannten Forderungen müssen im Einzelfall mit Mack & Schneider vereinbart werden.

2. Anwendungsbereich

Zukaufteile, die im Lager „Bereitstellung Montage“ gelagert werden.

3. Beschreibung für Einwegverpackung

3.1. Allgemeine Angaben

Je nach Einzelabnahmelosgröße entweder Anlieferung von einzelnen Kartons (bis 32 kg pro Sendung) oder Kartons auf Palette (ab 32 kg pro Sendung).

3.2. Palette

- 3.2.1. Innereuropäisch: EURO-Palette zum Tausch L1200 x B800 x H144 mm
- 3.2.2. Übersee: IPPC-Palette (ISPM15-Standard) L1200 x B800 x H144 mm
- 3.2.3. Maximale Packhöhe: 1000 mm
- 3.2.4. Maximales Gewicht brutto / Palette: 500 kg

3.3. Karton Außenabmessungen

Länge: max. 600 mm
Breite: min. 280 mm, max. 400mm
Höhe: max. 300 mm

3.4. Karton Qualität

- 3.4.1. Innereuropäisch: zweiwellig
- 3.4.2. Übersee: nassfest verleimt, geheftet, gut für 85% Feuchte bei 35 Grad, Druck mit Angabe zur Stapelbarkeit, Belastbarkeit in kg, Regenschirm-Zeichen



3.5. Karton Gewicht

Maximal 10 kg / Packstück brutto

3.6. Zusatzverpackung

Der Einsatz von zusätzlichem Verpackungsmaterial ist grundsätzlich erlaubt, wenn die Bauteilqualität dies erfordert. Allerdings muss der Einsatz so gering wie möglich gehalten werden und darf nur nach Freigabe erfolgen.

- 3.6.1. Einweg: PE-Beutel, Kartonage, Packpapier
- 3.6.2. Mehrweg: bauteilspezifische Zusatzverpackung wie bspw. PS-Trays

Verpackungsrichtlinie für Lieferanten / Rev02 14.08.2019

3.7. Labels

Jedes Packstück muss gut sichtbar an der Vorderseite mit einem Klebeetikett gem. VDA4902 gekennzeichnet sein.

Abweichungen von der VDA4902-Systematik bzgl. Abmessungen, Größe des Barcodes, Schriftgröße können sich aus technischen Gründen ergeben. Die Informationen gem. VDA4902 müssen jedoch in jedem Fall vorhanden sein.

3.8. Umreifung, Umschrumpfung

Umreifung mit PP-Band und Kantenschutzwinkeln. Metallbänder sind nicht erlaubt!
Umschrumpfung der Paletten ist grundsätzlich erlaubt, jedoch nur, wenn die Bauteilqualität dies erfordert und sollte vermieden werden.

Änderungshistorie

Rev.	Datum	Änderung	Ersteller
1	12.02.2018	Erstausgabe	V. Bachofer
2	14.08.2019	Außenabmessungen geändert WAR: Länge: 300 - 400 mm Breite: 400 mm Höhe: max. 200 mm	V. Bachofer